

5. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Einspannvorrichtung als Klemmkonstruktion mit hohem Querdruck vorgesehen ist.

7. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) innerhalb der Scheibe (10) mit der Tragkonstruktion verbindbar ist.

8. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) an mindestens einem Scheibenrand aus der Scheibe (10) herausgeführt und außenrandseitig mit der Tragkonstruktion verbindbar ist.

9. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) ganzflächig über die Scheibe (11, 12) vorgesehen ist.

10. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) aus Glass- oder Kohlefasern ist.

11. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) aus Metall ist.

12. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) durch ein Gewebe gebildet ist.

13. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) ein Gitter ist.

14. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) durch Bänder, Rovings, Garne, Schnüre,

Zwirne, Fäden oder dergleichen gebildet ist.

16. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) durch ein dünnes Blech gebildet ist.

18. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) profiliert ist.

19. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (14) aus zwei Teilschichten (14', 14'') besteht und dass das Bewehrungselement (15) zwischen die beiden Teilschichten (14', 14'') gelegt ist.

20. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (15) zwischen zwei auf Abstand gehaltene Scheibenelemente (11, 12) gelegt und unter Bildung der Zwischenschicht (14) vergossen ist.


21. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Überkopfverglasung ausgeführt ist.

22. (Amended) Verbundscheibenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie als begehbare oder absturzsichernde Verglasung ausgeführt ist.

#### REMARKS

The above amendments to the German claims is intended to avoid the multiple dependency claim fee.

Respectfully submitted



Felix J. D. Ambrosio

Reg. No. 25,721

December 26, 2001